# Apple File System APFS sur Linux

## installation des dépendances :

```
sudo apt update
sudo apt install fuse libfuse-dev libicu-dev bzip2 libbz2-dev cmake clang git libattr1-dev
libbz2-dev libfuse3-dev libz-dev
```

## téléchargement des sources GIT :

```
git clone https://github.com/sgan81/apfs-fuse.git
cd apfs-fuse
git submodule init
git submodule update
```

#### Construction de fuse

```
mkdir build
cd build
cmake ..
make
```

Après la compilation, les binaires se trouvent dans le répertoire de construction. Je recommande de copier les outils apfs \* dans un répertoire accessible dans le chemin, par exemple / usr / local / bin. Pour les copier, faites simplement ceci :

```
sudo cp apfs-* /usr/local/bin
```

## Montage de la partition APFS

Nous devons maintenant savoir sur quelle partition de disque se trouve macOS. En utilisant la commande fdisk - I, vous pourrez voir la disposition du disque.

```
sudo fdisk -l
--- 8>--snipped the loop volumes--<8 ---
Disk /dev/sda: 465.9 GiB, 500277790720 bytes, 977105060 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes</pre>
```

```
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 6153AD88-FE14-4E88-8D9A-60E8AA465516
Device
              Start
                           End
                                 Sectors
                                           Size Type
/dev/sda1
                        409639
                                  409600
                                           200M EFI System
                  40
/dev/sda2
             409640 764593231 764183592 364.4G unknown
/dev/sda3 764594176 781570047 16975872
                                           8.1G Microsoft basic data
/dev/sda4 781832192 976842751 195010560
                                            93G Microsoft basic data
--- 8>--snipped the loop volumes--<8 ---
```

Vous pouvez voir dans mon exemple ci-dessus qu'il existe une partition inconnue de 364,4 Go. Je sais qu'il s'agit de ma partition macOS car je sais que la taille de ma partition macOS est de 365 Go. Cela signifie que l'identifiant de l'appareil est / dev / sda2, c'est donc ce que nous allons monter.

Vérifions-le et voyons si cela fonctionne....

```
sudo mkdir -p /media/$USERNAME/macos
sudo ./apfs-fuse -o allow_other /dev/sda2 /media/$USERNAME/macos
```

Si vous souhaitez que votre partition macos se monte automatiquement à chaque fois que vous démarrez votre ordinateur, vous devrez modifier la table de votre système de fichiers (fstab). Pour ce faire, nous devrons créer un lien symbolique vers l'outil de montage apfs, puis éditer le fstab (si vous n'avez pas nano, utilisez vim):

```
sudo ln -s /usr/local/bin/apfs-fuse /usr/sbin/mount.apfs
sudo nano /etc/fstab
```

Ajoutez une ligne au bas du fichier (le tout sur une seule ligne) qui dit ceci:

```
mount.apfs#/dev/sda2 /media/<your username>/macos/ fuse user,allow_other 0 0
```

Si vous voulez voir si cela fonctionne immédiatement, démontez simplement le disque (voir la section nettoyage ci-dessous). Tapez ensuite sudo mount -a pour monter le disque à partir du fstab.

# Apprendre à connaître votre partition

Lorsque la partition est montée, vous verrez deux répertoires, private-dir et root. La racine du répertoire est celle que vous souhaitez. À l'intérieur se trouve le système de fichiers racine de votre mac. Vous trouverez vos informations dans le dossier "Utilisateurs".

# Nettoyage (démontage)

Pour démonter correctement le répertoire macos, vous devez utiliser la commande fusermount:

Révision #2 Créé 7 septembre 2020 22:27:40 par garfieldtux Mis à jour 7 septembre 2020 22:42:08 par garfieldtux