Samba Docker ipad

Création du docker-compose :

```
version: '3'
services:
  samba:
   container_name: samba-2to3
   hostname: samba
   image: sixeyed/samba
   volumes:
    - /mnt/2to:/media/2to:z
   ports:
    - "139:139"
    - "445:445"
    - "137:137/udp"
    - "138:138/udp"
   command: samba.sh -p -s "2to;/media/2to;yes;no;yes;all"
   mem_limit: 1g
   restart: always
```

Lancement du docker avec la commande :

```
docker-compose up -d
```

connection au docker

```
docker exec -it samba-2to3 bash
```

installation de packages complémentaires :

```
apt update
apt install -y samba-vfs-modules nano
```

nano /etc/samba/smb.conf

```
    # Ipad OS
    vfs objects = catia fruit streams_xattr
    fruit:nfs_aces = no
    ea support = yes
    min protocol = SMB2
    fruit:metadata = stream
    fruit:model = MacSamba
    fruit:veto_appledouble = no
    fruit:posix_rename = yes
    fruit:zero_file_id = yes
    fruit:delete_empty_adfiles = yes
    recycle:keeptree = yes
    recycle:maxsize = 0
    recycle:repository = .deleted
    recycle:versions = yes

    # Security
    client ipc max protocol = SMB3
    client ipc min protocol = SMB2_10
    client max protocol = SMB3
    client min protocol = SMB2_10
    server max protocol = SMB3
    server min protocol = SMB2_10

    # Time Machine
    fruit:delete_empty_adfiles = yes
    fruit:time machine = yes
    fruit:veto_appledouble = no
    fruit:wipe_intentionally_left_blank_rfork = yes
```

Reboot du container ...

Révision #1
Créé 2022-10-22 23:08:08 UTC par garfieldtux
Mis à jour 2022-10-22 23:14:05 UTC par garfieldtux